

ALUFENCE
AUSTRALIAN INNOVATION

BALCONY

ราวกันตกอลูมิเนียมและกระจก

Line Official account



@Alufence

CALL CENTER
099 129 5445

f : alufence.th

globe : www.alufence-th.com

SHOWROOM ALUFENCE

64/161 ถนน ราชพฤกษ์ ต. อ้อมเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

64/161 Ratchaphruek Road, Om Kret Subdistrict, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

BALCONY


ราวกันตกอลูมิเนียม นวัตกรรมจากประเทศออสเตรเลีย อลูมิเนียมมาตรฐาน มอก. มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิมอายุการใช้งานยาวนาน ระบบการประกอบเป็นแบบสกรู ไม่มีรอยเชื่อม ทำให้งานประกอบติดตั้งเรียบร้อย มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้งราวกันตกแบบระแนง และราวกันตกแบบกระจก สามารถเลือกใช้สีได้หลากหลาย ให้เข้าได้กับบ้าน ความยาวของราวกันตกสามารถทำได้ยาวสุด เท่าที่ลูกค้าต้องการโดยทุกๆ 1 m. ทางเราจะมีการตั้งเสาอลูมิเนียม 1 เสา เพื่อความแข็งแรง ตามมาตรฐาน ทำให้หายห่วงเรื่องความยาวของราวกันตก



SLAT DESIGN

ใช้แกนไม้จริงเมื่ออยู่บริเวณริมน้ำ
รูปแบบซี่ระแนงมีให้เลือก 3 รูปแบบ

DESIGN OPTIONS



Sydney
ซิดนีย์



Melbourne
เมลเบิร์น




Brisbane
บริสเบน


GLASS DESIGN

เปลี่ยนบุคลิกของบ้าน ให้ดูสวยและโมเดิร์น
รูปแบบกระจกมีให้เลือก 3 รูปแบบ


DESIGN OPTIONS




Perth
เพิร์ท



Cessnock
เซสส์น็อก



Darwin
ดาร์วิน



Adelaide
แอดิเลด



ALULINE 95

เปลี่ยนลุคของบ้านให้ดูไฮคลาส

| | |
|-----------------|-------------------|
| Color | Multiple |
| Use | Light to Medium |
| Glass Thickness | 10 mm up to 12 mm |
| Glass Height | Upto 1200 mm |
| Glass Height | Use up to 1200 mm |



SLIM SERIES

ALULINE 65

อลูมิเนียมกล่อง คงความคลาสสิกอบอุ่น

| | |
|------------------|-------------------|
| Color | Multiple |
| Use | Light to Medium |
| Aluminium Height | Use up to 1200 mm |



ลูกฟัก อลูมิเนียมกล่อง 8x50 mm



SLIM SERIES

มือจับ พร้อมฝาปิดเก็บงาน



มือจับแบบเหลี่ยม
มุมโค้งมนจับถนัดมือ



มือจับแบบโค้ง
สวยงามดีไซน์หรู

COVER PLATE ฝาปิดฐานเสา

มีฝาปิดฐานเสา เก็บงานเรียบร้อย ไม่เห็นรอยสกรู



ALULINE 65

อลูมิเนียมกล่องลึกซี่ ดูคลาสสิกและนุ่มนวล

| | |
|------------------|-------------------|
| Color | Multiple |
| Use | Light to Medium |
| Aluminium Height | Use up to 1200 mm |



ลูกฟัก อลูมิเนียมกล่องลึกซี่ 12x50 mm



SLIM SERIES

PERFORMANCE

| SMART RAILING STANDARD | ติดตั้งที่ความสูง ไม่เกิน 3 ชั้น | ติดตั้งที่ความสูง มากกว่า 3 ชั้น |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ความกว้าง | 1,000 mm | 1,000 mm |
| ความสูง (วัดจากพื้นสำเร็จถึงราวจับ) | 950 mm. | 1,150 mm. |
| ความห่างของซี่ลูกกรง (Picket) | ไม่เกิน 80 mm. | |
| ช่องว่างแบบอน (วัดจากพื้นสำเร็จถึงราวล่าง) | ไม่เกิน 90 mm. | |
| ชนิดของกระจก | Tempered หนา 10 mm. | |